

ПАСПОРТ №33

Масло компрессорное GEPROM GM-46

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
ТУ 19.20.29-042-10682377-2024

Дата 26.07.2026г.
Номер партии 1703326

Отбор пробы по ГОСТ 2517
Код ОКПД 2 19.20.29.150

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Величина допустимого уровня	Фактически*
1	Плотность при: 20°C, г/см ³ , не более 15°C, г/см ³	ГОСТ 3900	-	не нормируется не нормируется	0,878 0,881
2	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	следы	следы	отсутствие
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,005	отсутствие
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	214
5	Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 100°C, при 40°C	ГОСТ 33	-	не нормируется 41,4-50,6	6,97 45,97
6	Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 30	минус 39
7	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	109
8	Испытание на коррозию металлов	ГОСТ 2917	-	1b	1b
9	Кислотное число, мг КОН/г, не более	ГОСТ 5985	-	не нормируется	0,13
10	Дезэмульгирующие свойства: 1) время расслоения эмульсии, мин, не более 2) объем слоев, см ³ : -масло -вода -эмульсия	ASTM D1401	-	30 - не более 43 - не менее 37 - не более 3	10 40 40 0
11	Склонность к пенообразованию, см ³ , не более 1) При 24°C 2) При 94°C 3) При 24°C после испытания при 94 °C	ASTM D892	-	50/0 50/0 50/0	10/0 20/0 10/0

Закключение: Масло компрессорное GEPROM GM-46 соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ТУ 19.20.29-042-10682377-2024.

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510, данная информация отображена на этикетке.

Лаборатория по контролю качества смазочных материалов ООО «Мозер» Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская д.17В

Начальник лаборатории Луданова К.С.

Дата выдачи паспорта 26 07 2026г.



М.П.

